Pneumatikzylinder
mit **selbsteinstellender Endlagendämpfung**

SED-Neuheit (patentiert)

Cetop DZC SED Ø25

Pneumatikzylinder DZP SED Ø32-100

Ein Sparwunder in Spitzenqualität!

(nach VDMA 24562 bzw. ISO 6432 und Cetop RP 52)

Die **Vorteile** gegenüber herkömmlichen Pneumatikzylindern sind:

- keine Endlagendrosseln
- keine Drosselbohrungen
- dadurch keine Ersteinstellung der Dämpfung erforderlich
- kein Fachpersonal bei der Montage erforderlich
- kein Nachjustieren der eingebauten Zylinder in den Maschinen, auch nicht nach Jahren
- selbsteinstellende Endlagendämpfung
- absoluter Gleichlauf der Zylinder
- schnellere Maschinen-Taktzeiten
- erhöhte Lebensdauer
- günstiger
- erforderliche Dämpfung lässt sich exakt nach Kundenwunsch optimieren

Pneumatikzylinder mit *selbsteinstellender Endlagendämpfung* (SED) werden ab Ø25 bis Ø100, mit oder ohne Signalgabe, gefertigt.

Die Einbaumaße sind absolut identisch mit denen von herkömmlichen Zylindern, somit sind diese problemlos austauschbar.

Bestellbeispiel: **DZP / SED / SI** **50 / 80**

Pneumatikzylinder / Selbsteinstellende Endlagendämpfung / Signalgabe

Zylinder-Ø / Hub

Johann Weiss - Gewerbestr. 3 - 88636 Illmensee - Tel. 07558/9211-0 - Fax 07558/9211-20